



## Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B40TF-30DMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDQ2B40TF-30DMZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Sposób montażu                 | B (Otwory przelotowe)                            |
| Pierścień smarujący            | Bez funkcji smarowania                           |
| Odporność na temperaturę       | Brak   |
| Magnes                         | D (Wbudowany)                                    |
| Czujnik położenia              | Bez czujników                                    |
| Typ                            | Standardowy                                      |
| Śruby montażowe                | Brak   |
| Średnica tłoka                 | Ø40 mm.  |
| Do małych prędkości            | Brak   |
| Element wyposażenia tłoczyska  | Brak   |
| Skok                           | 30   |
| Wykonanie korpusu              | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)              |
| Przyłącze elektryczne          | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Rowki do montażu czujników     | Z (Rowki do montażu czujników)                   |
| Typ gwintu przyłączy           | TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)                     |
| Ze stali nierdzewnej           | Brak   |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak   |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | Brak   |

## DANE TECHNICZNE

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Średnica tłoka                 | 40 mm                              |
| Skok                           | 30 mm                              |
| Sposób montażu                 | B (otwory przelotowe)              |
| Rodzaj gwintu                  | G                                  |
| Typ                            | standardowy                        |
| Czujnik położenia              | bez czujników                      |
| Pierścień smarujący            | bez funkcji smarowania             |
| Wykonanie korpusu              | M (tłoczek z gwintem zewnętrznym)  |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | brak                               |
| Śruby montażowe                | brak                               |
| Końcówka mocująca na tłoczysku | brak                               |
| Magnes w tłoku                 | D (wbudowany)                      |
| Sposób mocowania czujników     | Z (w rowkach do montażu czujników) |

Nr kat.

CDQ2B40TF-30DMZ

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:17