AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku, 50 mm (CDQ2B50TF-75DMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU: CDQ2B50TF-75DMZ**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Typ | Standardowy |
| Śruby montażowe | Brak |
| Średnica tłoka | Ø50 mm. |
| Do małych prędkości | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Skok | 75 |
| Wykonanie korpusu | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Typ gwintu przyłączy | TF (dla śr. tłoka 32-100 mm) |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 75 mm |
| **Sposób montażu** | B (otwory przelotowe) |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Typ** | standardowy |
| **Średnica tłoka D** | 50 mm |
| **Czujnik położenia** | bez czujników |
| **Magnes** | D (wbudowany) |
| **Pierścień smarujący** | bez funkcji smarowania |
| **Rowki do montażu czujników** | Z (rowki do montażu czujników) |
| **Wykonanie korpusu** | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| **Element wyposażenia tłoczyska** | brak |
| **Opcje zakończenia tłoczyska** | brak |
| **Śruby montażowe** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CDQ2B50TF-75DMZ |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:32