



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 40 mm (CDQ2D40TF-40DMZ-X271) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2D40TF-40DMZ-X271**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Magnes                         | D (Wbudowany)                                    |
| Sposób montażu                 | D (Ucho podwójne)                                |
| Typ                            | Standardowy                                      |
| Średnica tłoka                 | Ø40 mm.                                          |
| Typ gwintu przyłączy           | TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)                     |
| Pierścień smarujący            | Bez funkcji smarowania                           |
| Skok                           | 40                                               |
| Wykonanie korpusu              | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)              |
| Rowki do montażu czujników     | Z (Rowki do montażu czujników)                   |
| Śruby montażowe                | Brak                                             |
| Element wyposażenia tłoczyska  | Brak                                             |
| Czujnik położenia              | Bez czujników                                    |
| Przyłącze elektryczne          | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | Brak                                             |
| Odporność na temperaturę       | Brak                                             |
| Do małych prędkości            | Brak                                             |
| Ze stali nierdzewnej           | Brak                                             |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Uszczelnienie z fluorokauczuku                   |

DANE TECHNICZNE

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Średnica tłoka                 | 40 mm                               |
| Skok                           | 40 mm                               |
| Sposób montażu                 | D (ucho podwójne)                   |
| Rodzaj gwintu                  | G                                   |
| Typ                            | standardowy                         |
| Czujnik położenia              | bez czujników                       |
| Pierścień smarujący            | bez funkcji smarowania              |
| Wykonanie korpusu              | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | brak                                |
| Śruby montażowe                | brak                                |
| Końcówka mocująca na tłoczysku | brak                                |
| Magnes w tłoku                 | D (wbudowany)                       |
| Sposób mocowania czujników     | Z (w rowkach do montażu czujników)  |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | CDQ2D40TF-40DMZ-X271 |
|---------|----------------------|