



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, skok 35 mm, średnica 40 mm
(CQ2A40-35DCZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CQ2A40-35DCZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Magnes | Brak |
| Sposób montażu | A (Otwory gwintowane z obu stron) |
| Typ | Standardowy |
| Średnica tłoka | Ø40 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 35 |
| Wykonanie korpusu | C (Amortyzacja elastyczna) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Śruby montażowe | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Średnica tłoka | 40 mm |
| Skok | 35 mm |
| Sposób montażu | A (otwory gwintowane z obu stron) |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Typ | standardowy |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Wykonanie korpusu | C (elastyczne zderzaki) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Śruby montażowe | brak |
| Końcówka mocująca na tłoczysku | brak |
| Magnes w tłoku | brak |
| Sposób mocowania czujników | Z (w rowkach do montażu czujników) |

Nr kat.

CQ2A40-35DCZ