



## Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CQ2A40-40DCMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CQ2A40-40DCMZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Wbudowany magnes                          | Bez wbudowanego magnesu                              |
| Styl montażu                              | Styl z gwintem na obu końcach                        |
| Typ                                       | Pneumatyczny   |
| Średnica tłoka                            | Średnica otworu 40 mm                                |
| Typ gwintu portu                          | Gwint Rc/M   |
| Skok cylindra                             | Standardowy skok 40 mm                               |
| Znacznik podwójnego skoku                 | Bez oznaczenia dwóch suwów                           |
| Skok cylindra 2                           | Bez skoku cylindra 2                                 |
| Opcja korpusu                             | Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony                   |
| Śruba montażowa                           | None   |
| Uchwyt końca tłoka                        | None   |
| Automatyczny przełącznik                  | Bez automatycznego przełącznika                      |
| Liczba automatycznych przełączników       | 2 szt. lub brak                                      |
| Wykonanie na zamówienie                   | Standardowy  |

## DANE TECHNICZNE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Średnica tłoka                 | 40 mm   |
| Skok                           | 40 mm   |
| Sposób montażu                 | A (otwory gwintowane z obu stron)                   |
| Rodzaj gwintu                  | Rc  |
| Typ                            | standardowy   |
| Czujnik położenia              | bez czujników                                       |
| Pierścień smarujący            | bez funkcji smarowania                              |
| Wykonanie korpusu              | CM (zderzak gumowy + tłoczek z gwintem zewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | brak  |
| Śruby montażowe                | brak  |
| Końcówka mocująca na tłoczysku | brak  |
| Magnes w tłoku                 | brak  |
| Sposób mocowania czujników     | Z (w rowkach do montażu czujników)                  |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CQ2A40-40DCMZ |
|---------|---------------|