



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CQ2A40TF-10DCMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2A40TF-10DCMZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Wbudowany magnes | Bez wbudowanego magnesu |
| Styl montażu | Styl z gwintem na obu końcach |
| Typ | Pneumatyczny |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 40 mm |
| Typ gwintu portu | G |
| Skok cylindra | Standardowy skok 10 mm |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Opcja korpusu | Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony |
| Śruba montażowa | None |
| Uchwyt końca tłoka | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|---|
| Średnica tłoka | 40 mm |
| Skok | 10 mm |
| Sposób montażu | A (otwory gwintowane z obu stron) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Typ | standardowy |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Wykonanie korpusu | CM (zderzak gumowy + tłoczek z gwintem zewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Śruby montażowe | brak |
| Końcówka mocująca na tłoczysku | brak |
| Magnes w tłoku | brak |
| Sposób mocowania czujników | Z (w rowkach do montażu czujników) |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | CQ2A40TF-10DCMZ |
|---------|-----------------|