



## Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 50 mm (CQ2A32-50DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CQ2A32-50DZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Wbudowany magnes                          | Bez wbudowanego magnesu                    |
| Styl montażu                              | Styl z gwintem na obu końcach              |
| Typ                                       | Pneumatyczny                               |
| Średnica tłoka                            | Średnica otworu 32 mm                      |
| Typ gwintu portu                          | Gwint Rc/M                                 |
| Skok cylindra                             | Standardowy skok 50 mm                     |
| Znacznik podwójnego skoku                 | Bez oznaczenia dwóch suwów                 |
| Skok cylindra 2                           | Bez skoku cylindra 2                       |
| Opcja korpusu                             | Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka) |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony         |
| Śruba montażowa                           | None                                       |
| Uchwyt końca tłoka                        | None                                       |
| Automatyczny przełącznik                  | Bez automatycznego przełącznika            |
| Liczba automatycznych przełączników       | 2 szt. lub brak                            |
| Wykonanie na zamówienie                   | Standardowy                                |

### DANE TECHNICZNE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Średnica tłoka                 | 32 mm                                    |
| Skok                           | 50 mm                                    |
| Sposób montażu                 | A (otwory gwintowane z obu stron)        |
| Rodzaj gwintu                  | Rc                                       |
| Typ                            | standardowy                              |
| Czujnik położenia              | bez czujników                            |
| Pierścień smarujący            | bez funkcji smarowania                   |
| Wykonanie korpusu              | standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | brak                                     |
| Śruby montażowe                | brak                                     |
| Końcówka mocująca na tłoczysku | brak                                     |
| Magnes w tłoku                 | brak                                     |
| Sposób mocowania czujników     | Z (w rowkach do montażu czujników)       |

|         |             |
|---------|-------------|
| Nr kat. | CQ2A32-50DZ |
|---------|-------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:38