



## Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 10 mm (CQ2B40-10DMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CQ2B40-10DMZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Wbudowany magnes                          | Bez wbudowanego magnesu            |
| Styl montażu                              | Przelotowy otwór (standardowy)     |
| Typ                                       | Pneumatyczny                       |
| Średnica tłoka                            | Średnica otworu 40 mm              |
| Typ gwintu portu                          | Gwint Rc/M                         |
| Skok cylindra                             | Standardowy skok 10 mm             |
| Znacznik podwójnego skoku                 | Bez oznaczenia dwóch suwów         |
| Skok cylindra 2                           | Bez skoku cylindra 2               |
| Opcja korpusu                             | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka    |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony |
| Śruba montażowa                           | None                               |
| Uchwyt końca tłoka                        | None                               |
| Automatyczny przełącznik                  | Bez automatycznego przełącznika    |
| Liczba automatycznych przełączników       | 2 szt. lub brak                    |
| Wykonanie na zamówienie                   | Standardowy                        |

### DANE TECHNICZNE

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Średnica tłoka                 | 40 mm                              |
| Skok                           | 10 mm                              |
| Sposób montażu                 | B (otwory przelotowe)              |
| Rodzaj gwintu                  | Rc                                 |
| Typ                            | standardowy                        |
| Czujnik położenia              | bez czujników                      |
| Pierścień smarujący            | bez funkcji smarowania             |
| Wykonanie korpusu              | M (tłoczek z gwintem zewnętrznym)  |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | brak                               |
| Śruby montażowe                | brak                               |
| Końcówka mocująca na tłoczysku | brak                               |
| Magnes w tłoku                 | brak                               |
| Sposób mocowania czujników     | Z (w rowkach do montażu czujników) |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CQ2B40-10DMZ |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:55