AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy, zabezpieczony przed bocznym obciążeniem (CQ2A100TF-250DCZ) - SMC



Numer artykułu SKU: CQ2A100TF-250DCZ

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø100 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF [G (ø32~ø100)]
Skok	250
Amortyzacja	C (Amortyzacja elastyczna)
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CQ2A100TF-250DCZ

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:24