



Siłownik kompaktowy, średnica 40, skok 100 (CDQ2A40TFV-100DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2A40TFV-100DZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	Ø40 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G, śr. tłoka ø32 do 100 mm)
Uszczelnienie wodoodporne	V (Uszczelnienie z FKM, kauczuk fluorowy)
Skok	100
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Uszczelnienie wodoodporne	V (uszczelnienie z FKM, kauczuk fluorowy)
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym

Nr kat.

CDQ2A40TFV-100DZ

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:23