



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2F32-150DCZ-M9BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2F32-150DCZ-M9BL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Działanie

Amortyzator

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl kołnierza po stronie tłoczyska

Pneumatyczny

Średnica otworu 32 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 150 mm

Podwójnego działania

Z gumowym zderzakiem

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

4 strony

Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka, z
lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód
sygnałowy: 3 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja elastyczna)
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ	standardowy
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9B (standardowy czujnik elektroniczny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2F32-150DCZ-M9BL
---------	---------------------