



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 165 mm (CDQ2A32TF-165DCMZ-M9BWL-XB10) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A32TF-165DCMZ(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	Ø32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF [G]
Skok	165
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

DANE TECHNICZNE

Skok	165 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9BW (czujnik elektroniczny z 2-kolor. wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CDQ2A32TF-165DCMZ(1)
---------	----------------------