



Siłownik pneumatyczny, krótki skok, średnica 32, skok 20 (CDQ2A32-20DCMZ-XC92) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A32-20DCMZ-XC92

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)
Skok	20
Wykonanie korpusu	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.

CDQ2A32-20DCMZ-XC92

Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 17:55