



## Siłownik kompaktowy, z podwójnym widelcem (CQ2D63-25DMZ-XB6) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CQ2D63-25DMZ-XB6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Magnes                         | Brak   |
| Sposób montażu                 | D (Ucho podwójne)  |
| Typ                            | Standardowy  |
| Średnica tłoka                 | Ø63 mm.  |
| Typ gwintu przyłączy           | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm) |
| Pierścień smarujący            | Bez funkcji smarowania                                     |
| Skok                           | 25   |
| Wykonanie korpusu              | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)                        |
| Rowki do montażu czujników     | Z (Rowki do montażu czujników)                             |
| Śruby montażowe                | Brak   |
| Element wyposażenia tłoczyska  | Brak   |
| Czujnik położenia              | Bez czujników  |
| Przyłącze elektryczne          | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)           |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | Brak   |
| Odporność na temperaturę       | Siłowniki odporne na wysoką temperaturę                    |
| Do małych prędkości            | Brak   |
| Ze stali nierdzewnej           | Brak   |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak   |

## DANE TECHNICZNE

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Skok                          | 25 mm                             |
| Sposób montażu                | D (ucho podwójne)                 |
| Typ                           | standardowy                       |
| Średnica tłoka D              | 63 mm                             |
| Czujnik położenia             | bez czujników                     |
| Magnes                        | brak                              |
| Pierścień smarujący           | nie wymaga smarowania             |
| Rowki do montażu czujników    | Z (rowki do montażu czujników)    |
| Wykonanie korpusu             | M (tłoczek z gwintem zewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                              |
| Śruby montażowe               | brak                              |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                              |

Nr kat.

CQ2D63-25DMZ-XB6

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:22