



Siłownik pneumatyczny, krótki skok, średnica 50, skok 30 (CDQ2A50-30DCZ-XC92) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A50-30DCZ-XC92

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	50 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)
Skok	30
Wykonanie korpusu	C (Amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	C (amortyzacja elastyczna)

Nr kat.

CDQ2A50-30DCZ-XC92

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:24