



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 100 mm, skok 40 mm
(CQ2A100TF-40DZ-XC6X271) - SMC



Numer artykułu SKU:
CQ2A100TF-40DZ-XC(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez wbudowanego magnesu

Styl z gwintem na obu końcach

Pneumatyczny

Średnica otworu 100 mm

G

Standardowy skok 40 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Pierścień zabezpieczający, tłoczek, nakrętka końcowa
tłoczka wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelki z
fluoroelastomeru

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm	Nr kat.	CQ2A100TF-40DZ-XC(1)
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)		
Rodzaj gwintu	G		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	100 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	brak		
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		