



Siłownik kompaktowy, średnica 50 mm, skok 40 mm (CDQ2A50TFV-40DZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A50TFV-40DZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Cylindry odporne na wodę

Skok cylindra

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 50 mm

G

Uszczelka FKM (guma fluorowa)

Standardowy skok 40 mm

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ20,Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Uszczelnienie wodoodporne	V (uszczelnienie z FKM, kauczuk fluorowy)
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym

Nr kat.	CDQ2A50TFV-40DZ
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:01