

Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 40 mm (CQ2B32TF-40DZ-XC6X271) - SMC



Numer artykułu SKU:
CQ2B32TF-40DZ-XC6(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez wbudowanego magnesu

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 32 mm

G

Standardowy skok 40 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Pierścień zabezpieczający, tłoczysko, nakrętka końcowa
tłoczyska wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelki z
fluoroelastomeru

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	G
Typ	standardowy
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Śruby montażowe	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQ2B32TF-40DZ-XC6(1)
---------	----------------------