



Siłownik kompaktowy, średnica 40, skok 50 (CDQ2A40TFV-50DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2A40TFV-50DZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Cylindry odporne na wodę

Skok cylindra

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 40 mm

G

Uszczelka FKM (guma fluorowa)

Standardowy skok 50 mm

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ20,Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Uszczelnienie wodoodporne	V (uszczelnienie z FKM, kauczuk fluorowy)
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym

Nr kat.

CDQ2A40TFV-50DZ

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 03:31