



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 75 mm (CDQ2A40TF-75DCMZ-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A40TF-75DCMZ-XC6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Pneumatyczny

Średnica otworu 40 mm

G

Standardowy skok 75 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki
pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Pierścień zabezpieczający, tłoczysko, nakrętka
końcowa tłoczyska wykonane ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm	Nr kat.	CDQ2A40TF-75DCMZ-XC6
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)		
Rodzaj gwintu	G		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	zderzak gumowy + tłoczysko z gwintem zewnętrzym		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		