



Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z gwintem zewnętrznym na końcu tłoczyska (CQ2A40TF-93DMZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CQ2A40TF-93DMZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Magnes | Brak |
| Sposób montażu | A (Otwory gwintowane z obu stron) |
| Typ | Standardowy |
| Średnica tłoka | Ø40 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | TF (dla śr. tłoka 32-100 mm) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 93 |
| Wykonanie korpusu | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Śruby montażowe | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Skok | 93 mm |
| Sposób montażu | A (otwory gwintowane z obu stron) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Typ | standardowy |
| Średnica tłoka D | 40 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | brak |
| Pierścień smarujący | nie wymaga smarowania |
| Rowki do montażu czujników | Z (rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Śruby montażowe | brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |

Nr kat.

CQ2A40TF-93DMZ