



Siłownik kompaktowy, średnica 16, skok 15 (CQSB16-15DC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CQSB16-15DC

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø16 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	15
Opcja	C (Amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Opcja	C (amortyzacja elastyczna)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQSB16-15DC
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:49