



## Siłownik kompaktowy, średnica 16, skok 40 (CQSB16-40DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CQSB16-40DCM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Magnes                      | Brak   |
| Sposób montażu              | B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)                 |
| Średnica tłoka              | Ø16 mm.  |
| Pierścień smarujący         | Bez funkcji smarowania                                       |
| Skok                        | 40   |
| Opcja                       | CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Czujnik położenia           | Bez czujników  |
| Przyłącze elektryczne       | 0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)                    |
| Ilość czujników             | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                     |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak   |

### DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Skok                        | 40 mm  |
| Sposób montażu              | B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)                 |
| Średnica tłoka D            | 16 mm  |
| Czujnik położenia           | bez czujników  |
| Magnes                      | brak   |
| Opcja                       | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Pierścień smarujący         | bez funkcji smarowania                                       |
| Odporny na pył              | brak   |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak   |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CQSB16-40DCM |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:23