



## Siłownik kompaktowy, średnica 12 mm, skok 10 mm (CQSB12-10DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CQSB12-10DCM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Wbudowany magnes                    | Bez wbudowanego magnesu                              |
| Styl montażu                        | Podstawowy   |
| Średnica tłoka                      | Średnica otworu 12 mm                                |
| Skok cylindra                       | Standardowy skok 10 mm                               |
| Znacznik podwójnego skoku           | Bez oznaczenia dwóch suwów                           |
| Skok cylindra 2                     | Bez skoku cylindra 2                                 |
| Opcja                               | Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta |
| Automatyczny przełącznik            | Bez automatycznego przełącznika                      |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak                                      |
| Wykonanie na zamówienie             | Standardowy  |

### DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Skok                        | 10 mm  |
| Sposób montażu              | B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)                 |
| Średnica tłoka D            | 12 mm  |
| Czujnik położenia           | bez czujników  |
| Magnes                      | brak   |
| Opcja                       | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Pierścień smarujący         | bez funkcji smarowania                                       |
| Odporny na pył              | brak   |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak   |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CQSB12-10DCM |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 23:50