



Siłownik kompaktowy, średnica 20 mm, skok 25 mm (CQSB20-25DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQSB20-25DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Bez wbudowanego magnesu
Styl montażu	Podstawowy
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 25 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Opcja	Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQSB20-25DCM
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:07