



Siłownik kompaktowy, średnica 25 mm, skok 20 mm (CQSB25-20DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQSB25-20DM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	20
Opcja	M (Tłoczyisko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyiska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Opcja	M (tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQSB25-20DM
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:15