



Siłownik kompaktowy, średnica 16 mm, skok 168 mm (CDQSB16-168DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB16-168DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø16 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	168
Opcja	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	168 mm
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSB16-168DCM
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:53