



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 12 mm, skok 10 mm, podwójne tłoczysko (CDQSB12-10DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDQSB12-10DM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø12 mm
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	10
Opcja	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka D	12 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	M (tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSB12-10DM
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 06:36