



Siłownik kompaktowy, średnica 12, skok 75, podwójnego działania (CDQSB12-75DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB12-75DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron) |
| Średnica tłoka | Ø12 mm |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 75 |
| Opcja | CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 75 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron) |
| Średnica tłoka D | 12 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Opcja | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Odporny na pył | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CDQSB12-75DCM |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:48