



Siłownik kompaktowy, średnica 16 mm, skok 200 mm (CDQSB16-200DCM-M9BASDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQSB16-200DCM-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych
przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Podstawowy

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 200 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, automatyczny
przełącznik półprzewodnikowy, z wstępnie okablowanym
złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy,
liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania:
DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSB16-200DCM-M9(1)
---------	----------------------