



Siłownik kompaktowy, średnica 12, skok 90, podwójnego działania (CDQSB12-90DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB12-90DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	90
Opcja	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Magnes	D (Wbudowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Średnica tłoka	Ø12 mm
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	90 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka D	12 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSB12-90DCM
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:55