



Siłownik kompaktowy z wyłącznikiem automatycznym, średnica 16 (CDQSB16-10DCM-A93L) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB16-10DCM-A93L**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø16 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	10
Opcja	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	A93--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m).
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	A93- czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSB16-10DCM-A93L
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:58