



Siłownik pneumatyczny, podwójny skok, średnica 25, skok 10+20 (CDQSB25-10+20D-A93L-XC11) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQSB25-10+20D-A9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Podstawowy

Średnica otworu 25 mm

Standardowy skok 10 mm

Znacznik podwójnego skoku

Standardowy skok 20 mm

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Przełącznik Reed automatyczny, przelotka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V, AC100V

Cylinder dwustronnego działania / typ z pojedynczym tłoczyskiem

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQSB25-10+20D-A9(1)

Data wygenerowania podsumowania: 03.10.2026r, g. 17:58