



Siłownik kompaktowy, z włącznikiem automatycznym, średnica 10 (CDQSB25-10DCM-M9BVL) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQSB25-10DCM-M9BVL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	10
Opcja	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	M9BV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy, 0.5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m).
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9BV- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy, 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CDQSB25-10DCM-M9BVL

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:01