



## Siłownik pneumatyczny (CDQSB20-25D-XC92) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDQSB20-25D-XC92**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Podstawowy
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 25 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Opcja	Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Siłownik odporny na kurz

### DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	XC92 (Siłownik odporny na zapylenie)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CDQSB20-25D-XC92

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 21:39