



Siłownik pneumatyczny (CDQSB25-40DM-XC92) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB25-40DM-XC92**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Podstawowy

Średnica otworu 25 mm

Standardowy skok 40 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Bez automatycznego przełącznika

Siłownik odporny na kurz

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	M (tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	XC92 (siłownik odporny na zapylenie)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CDQSB25-40DM-XC92

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:26