



Siłownik kompaktowy, średnica 25 mm, skok 5 mm (CDQSB25-5DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB25-5DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Podstawowy

Średnica otworu 25 mm

Standardowy skok 5 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Bez automatycznego przełącznika

Standardowy

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 5 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron) |
| Średnica tłoka D | 25 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Opcja | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Odporny na pył | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CDQSB25-5DCM |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:53