



Siłownik kompaktowy, średnica 25, skok 60 (CDQSB25-60DC) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB25-60DC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron) |
| Średnica tłoka | Ø25 mm. |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 60 |
| Opcja | C (Amortyzacja elastyczna) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 60 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron) |
| Średnica tłoka D | 25 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Opcja | C (amortyzacja elastyczna) |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Odporny na pył | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CDQSB25-60DC |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:02