



Siłownik kompaktowy, średnica 25, z automatycznym wyłącznikiem (CDQSD25-300DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSD25-300DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Styl podwójnego widełek
Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 300 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Opcja	Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSD25-300DCM
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:48