



Siłownik kompaktowy, średnica 25, skok 30 (CDQSD25M-30DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSD25M-30DM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Pierścień smarujący	M (Z funkcją smarowania)
Skok	30
Opcja	M (Tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłocyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	M (z funkcją smarowania)
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSD25M-30DM
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:52