



Siłownik kompaktowy, z automatycznym wyłącznikiem, podwójnego działania, średnica 16, skok 75 (CDQSF16-75DCM-M9BWVSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQSF16-75DCM-M9B(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych
przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl kołnierza po stronie tłoczyska

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 75 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z fabrycznie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, prostopadły, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	M9BWV- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSF16-75DCM-M9B(1)
---------	----------------------