

Siłownik kompaktowy, średnica 20, z automatycznym wyłącznikiem (CDQSD20-40DCM-A93LS) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQSD20-40DCM-A93LS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników 1 szt.

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl podwójnego widełek

Średnica otworu 20 mm

Standardowy skok 40 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Przełącznik Reed automatyczny, przelotka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V, AC100V

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	A93- czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSD20-40DCM-A93LS
---------	---------------------