



Siłownik pneumatyczny (CDQSB20M-10D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB20M-10D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Pierścień smarujący	M (Z funkcją smarowania)
Skok	10
Opcja	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłocyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Pierścień smarujący	M (z funkcją smarowania)
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSB20M-10D
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 12:41