



Siłownik kompaktowy, średnica 20, z automatycznym wyłącznikiem (CDQSD20-50DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSD20-50DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	50
Opcja	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSD20-50DCM
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:49