



Siłownik kompaktowy, średnica 25 mm, skok 175 mm (CDQSL25-175DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSL25-175DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	L (Łapy)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	175
Opcja	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	175 mm
Sposób montażu	L (łapy)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CDQSL25-175DCM

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:24