



## Siłownik kompaktowy, średnica 20 mm, skok 30 mm (CDQSLC20-30DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDQSLC20-30DM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	LC (Łapy kompaktowe)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	30
Opcja	M (Tłoczyisko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyiska	Brak

### DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	LC (fapy kompaktowe)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSLC20-30DM
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:38