



Siłownik kompaktowy, z automatycznym wyłącznikiem, podwójnego działania, średnica 12, skok 40 (CDQSF12-40DCM-M9NL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDQSF12-40DCM-M9NL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Magnes                      | D (Wbudowany)   |
| Sposób montażu              | F (Kołnierz z przodu)   |
| Średnica tłoka              | Ø12 mm  |
| Pierścień smarujący         | Bez funkcji smarowania  |
| Skok                        | 40  |
| Opcja                       | CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczek z gwintem zewnętrznym)                  |
| Czujnik położenia           | M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0.5 m |
| Przyłącze elektryczne       | L (3 m).  |
| Ilość czujników             | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                    |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak  |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQSF12-40DCM-M9NL