



Siłownik pneumatyczny (CDQSB12-20DC) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB12-20DC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø12 mm
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	20
Opcja	C (Amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	12 mm
Skok	20 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	C (elastyczne zderzaki)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDQSB12-20DC
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 09:10