



Siłownik pneumatyczny (CDQSB20-15D) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQSB20-15D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	15
Opcja	Standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Magnes	D (Wbudowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	20 mm
Skok	15 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDQSB20-15D
---------	-------------