



Siłownik pneumatyczny, 25 mm (CDQSB25-15DC) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB25-15DC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	15
Opcja	C (Amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	25 mm
Skok	15 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	C (elastyczne zderzaki)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.

CDQSB25-15DC

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:35